
lepicí páska 25mm/25m oboustranně lepicí HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Oboustranné lepicí pásky







Značka	WIMEX.
Kód zboží	912-01677040
Jednotka	ks
Balení	90

Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva je nanesena na obou stranách polypropylenového nosiče, takže po nalepení zůstává spoj skrytý mezi spojovanými plochami.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska 25mm/25m oboustranně lepicí HotMelt

Popis

Oboustranná lepicí páska 25 mm × 25 m Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva je nanesena na obou stranách polypropylenového nosiče, takže po nalepení zůstává spoj skrytý mezi spojovanými plochami. Hot-melt lepidlo poskytuje vysokou počáteční přilnavost a umožňuje okamžité spojení bez čekání na zaschnutí. Díky šířce 25 mm je páska vhodná zejména pro přesnější lepení menších ploch, papíru, kartonu, lepenky, dekorací, reklamních materiálů a při výrobě nebo kompletaci obalů. Dlouhý návin 25 m je praktický pro častější použití v kanceláři, skladu, obchodě, domácnosti i při kreativní tvorbě. Vlastnosti:• šířka: 25 mm• délka návinu: 25 m• oboustranné lepicí provedení• vysoká počáteční přilnavost• rychlá aplikace bez čekání na vytvrzení• skrytý lepicí spoj• vhodná pro papír, karton, lepenku a další vhodné hladké povrchy• vhodná pro kancelářské, dekorační a lehčí fixační práce Materiál:• nosič: PP – polypropylen• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Použití:Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty a dalších nečistot. Pásku pevně přitlačte k prvnímu povrchu, odstraňte ochrannou vrstvu a přiložte druhý materiál. Pro dosažení kvalitního spoje obě plochy rovnoměrně přitlačte. Upozornění:Před použitím na citlivých, lakovaných, plastových nebo jinak povrchově upravených materiálech doporučujeme přilnavost nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. Páska není určena pro konstrukční spoje ani pro upevňování těžkých předmětů. Chraňte před vysokými teplotami, dlouhodobým přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladujte v suchém prostředí při běžné pokojové teplotě.