
lepicí páska 38mm/10m oboustranně lepicí HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Oboustranné lepicí pásky







Značka	WIMEX.
Kód zboží	912-01677010
Jednotka	ks
Balení	72

Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé, čisté a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva je nanesena na obou stranách polypropylenového nosiče, takže po aplikaci zůstává spoj skrytý mezi lepenými plochami.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska 38mm/10m oboustranně lepicí HotMelt

Popis

Oboustranná lepicí páska 38 mm × 10 m Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé, čisté a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva je nanesena na obou stranách polypropylenového nosiče, takže po aplikaci zůstává spoj skrytý mezi lepenými plochami. Hot-melt lepidlo poskytuje dobrou počáteční přilnavost a umožňuje okamžité spojení bez čekání na zaschnutí. Páska je vhodná pro kancelářské práce, výrobu obalů, dekorace, reklamní materiály, kreativní tvorbu a další lehčí fixační aplikace. Šířka 38 mm vytváří dostatečnou lepicí plochu pro rovnoměrné přichycení papíru, kartonu, lepenky a dalších vhodných hladkých materiálů. Návin 10 m je praktický pro běžné i častější použití v kanceláři, skladu, obchodě nebo domácnosti. Vlastnosti:• šířka: 38 mm• délka návinu: 10 m• oboustranné provedení• dobrá počáteční přilnavost• okamžité spojení bez čekání na zaschnutí• skrytý lepicí spoj• vhodná pro papír, karton, lepenku a další vhodné povrchy• pro kancelářské, dekorační a lehčí fixační práce• balení: 1 ks Materiál:• nosič: PP – polypropylen• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Použití:Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty a dalších nečistot. Pásku pevně přitlačte k prvnímu povrchu, odstraňte ochrannou vrstvu a přiložte druhý materiál. Pro dosažení kvalitního spoje celou plochu rovnoměrně přitlačte. Upozornění:Před použitím na citlivých, lakovaných, plastových nebo jinak povrchově upravených materiálech doporučujeme přilnavost nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. Páska není určena pro konstrukční spoje ani pro upevňování těžkých předmětů. Výsledná pevnost spoje závisí na typu a čistotě povrchu. Skladujte v suchém prostředí, chraňte před vysokými teplotami, vlhkostí a dlouhodobým přímým slunečním zářením.