
lepicí páska 38mm/25m oboustranně lepicí HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Oboustranné lepicí pásky







Značka	WIMEX.
Kód zboží	912-01677020
Jednotka	ks
Balení	36

Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé, čisté a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva na obou stranách umožňuje vytvořit spoj skrytý mezi lepenými plochami, takže je vhodná tam, kde nemá být lepicí materiál viditelný.

Dostupnost: Skladem

lepicí páska 38mm/25m oboustranně lepicí HotMelt

Popis

Oboustranná lepicí páska 38 mm × 25 m Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé, čisté a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva na obou stranách umožňuje vytvořit spoj skrytý mezi lepenými plochami, takže je vhodná tam, kde nemá být lepicí materiál viditelný. Hot-melt lepidlo zajišťuje dobrou počáteční přilnavost a umožňuje spojení ihned po přitlačení bez čekání na zaschnutí. Páska je vhodná pro kancelářské práce, výrobu a kompletaci obalů, dekorace, reklamní materiály, kreativní tvorbu i další lehčí fixační aplikace. Šířka 38 mm poskytuje dostatečnou lepicí plochu pro rovnoměrné uchycení papíru, kartonu, lepenky a dalších vhodných hladkých materiálů. Návin 25 m je praktický pro častější použití v kanceláři, skladu, obchodě, provozovně i domácnosti. Vlastnosti:• šířka: 38 mm• délka návinu: 25 m• oboustranné lepicí provedení• dobrá počáteční přilnavost• okamžité spojení bez čekání na zaschnutí• skrytý lepicí spoj• vhodná pro papír, karton, lepenku a další vhodné povrchy• vhodná pro kancelářské, dekorační a lehčí fixační práce• balení: 1 ks Materiál:• nosič: PP – polypropylen• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Použití:Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty a dalších nečistot. Pásku pevně přitlačte k prvnímu povrchu, odstraňte ochrannou vrstvu a přiložte druhý materiál. Pro dosažení kvalitního spoje celou lepenou plochu rovnoměrně přitlačte. Upozornění:Před použitím na citlivých, lakovaných, plastových nebo jinak povrchově upravených materiálech doporučujeme přilnavost nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. Páska není určena pro konstrukční spoje ani pro upevňování těžkých předmětů. Výsledná pevnost spoje závisí na typu, čistotě a struktuře povrchu. Skladujte v suchém prostředí a chraňte před vysokými teplotami, vlhkostí a dlouhodobým přímým slunečním zářením.