
lepicí páska 38mm/5m oboustranně lepicí HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Oboustranné lepicí pásky







Značka	WIMEX.
Kód zboží	912-01677000
Jednotka	ks
Balení	96

Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé a čisté spojování různých materiálů bez viditelného lepicího spoje. Je vhodná pro kancelářské práce, domácnost, dekorace, výrobu obalů, reklamní aplikace i lehčí montážní a fixační práce.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska 38mm/5m oboustranně lepicí HotMelt

Popis

Oboustranná lepicí páska 38 mm × 5 m Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé a čisté spojování různých materiálů bez viditelného lepicího spoje. Je vhodná pro kancelářské práce, domácnost, dekorace, výrobu obalů, reklamní aplikace i lehčí montážní a fixační práce. Hot-melt lepidlo poskytuje vysokou počáteční přilnavost a umožňuje vytvořit spoj okamžitě bez čekání na zaschnutí. Polypropylenový nosič dodává pásce potřebnou pevnost a současně zachovává snadnou manipulaci při aplikaci. Šířka 38 mm nabízí dostatečně velkou lepicí plochu pro upevňování papíru, kartonu, lepenky, dekorací a dalších vhodných materiálů. Pásku lze snadno odstřihnout na požadovanou délku. Vlastnosti:• šířka: 38 mm• délka návinu: 5 m• oboustranné lepicí provedení• vysoká počáteční přilnavost• okamžité spojení bez čekání na vytvrzení• skrytý lepicí spoj• vhodná pro kancelářské, dekorační a lehčí fixační práce• doporučený teplotní rozsah použití přibližně +10 až +60 °C• balení: 1 ks Materiál:• nosič: PP – polypropylen• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Použití:Lepené plochy musí být čisté, suché, hladké a zbavené prachu, mastnoty a dalších nečistot. Pásku pevně přitlačte k prvnímu povrchu, odstraňte ochrannou vrstvu a následně přiložte druhý materiál. Celou lepenou plochu rovnoměrně přitlačte. Upozornění:Před použitím na citlivých, lakovaných, plastových nebo jinak povrchově upravených materiálech doporučujeme přilnavost vyzkoušet na méně viditelném místě. Páska není určena pro konstrukční spoje ani upevňování těžkých předmětů. Výsledná pevnost spoje závisí na typu, čistotě a struktuře lepeného povrchu. Chraňte před vysokými teplotami, dlouhodobým přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladujte v suchém prostředí při běžné pokojové teplotě.