lepicí páska krepová 25mm/50m bílá do 80°C Solvent

» Gastro a obaly » Balení » Krepové lepicí pásky



Značka	WIMEX.
Kód zboží	911-02675250
Jednotka	ks
Balení	36

Kvalitní bílá krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Umožňuje dočasně zakrýt části povrchu, které mají zůstat bez nátěru, a pomáhá vytvářet čisté a přesné přechody mezi jednotlivými barvami.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska krepová 25mm/50m bílá do 80°C Solvent

Popis

Krepová maskovací lepicí páska 25 mm × 50 m, bílá, do 80 °C Kvalitní bílá krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Umožňuje dočasně zakrýt části povrchu, které mají zůstat bez nátěru, a pomáhá vytvářet čisté a přesné přechody mezi jednotlivými barvami. Šířka 25 mm představuje univerzální rozměr vhodný pro maskování hran, lišt, rámů, rohů, okenních a dveřních prvků i dalších ploch. Krepovaný papírový nosič je pružný, snadno se přizpůsobuje běžným rovným i mírně členitým povrchům a lze jej pohodlně odtrhnout rukou bez použití nůžek. Páska je opatřena lepicí vrstvou typu Solvent, která nabízí spolehlivou přilnavost a je vhodná i pro náročnější maskovací práce. Teplotní odolnost do přibližně 80 °C umožňuje použití také při činnostech, kde může docházet ke krátkodobému zvýšení okolní teploty. Papírový povrch je možné popisovat, takže pásku lze využít také pro dočasné označování krabic, pracovních ploch, dílů nebo materiálů. Uplatnění najde v malířství, lakýrnictví, stavebnictví, dílně, domácnosti i při kreativních pracích. Vlastnosti:• krepová maskovací lepicí páska• barva: bílá• šířka: 25 mm• délka návinu: 50 m• vhodná pro malířské, lakýrnické a renovační práce• vhodná pro maskování hran, lišt, rámů a dalších ploch• pružný krepovaný papírový nosič• snadné odtržení rukou• popisovatelný povrch• vhodná pro dočasné fixační a označovací práce• lepicí vrstva typu Solvent• maximální teplotní odolnost: přibližně 80 °C• balení: 1 ks Materiálové složení:• nosič: krepovaný papír (PAP)• lepicí vrstva: lepidlo typu Solvent Upozornění:Páska je určena především pro dočasné použití. Před aplikací musí být povrch čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a dalších nečistot. U čerstvě natřených, lakovaných, tapetovaných, plastových nebo jinak citlivých povrchů doporučujeme nejprve provést zkoušku na méně viditelném místě. Pásku odstraňujte po dokončení práce co nejdříve a nepřekračujte doporučenou teplotní odolnost přibližně 80 °C. Uchovávejte v suchém prostředí a chraňte před dlouhodobým působením přímého slunečního záření, vysokých teplot a vlhkosti, které mohou ovlivnit vlastnosti lepidla.