lepicí páska krepová 30mm/50m žlutá do 60°C HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Krepové lepicí pásky





Značka	WIMEX.
Kód zboží	911-01676300
Jednotka	ks
Balení	32

Praktická krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Slouží k dočasnému zakrytí a ochraně povrchů před barvou, lakem nebo jinými nátěrovými hmotami a pomáhá vytvářet čisté a přesné okraje při malování.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska krepová 30mm/50m žlutá do 60°C HotMelt

Popis

Krepová maskovací lepicí páska 30 mm × 50 m, žlutá Praktická krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Slouží k dočasnému zakrytí a ochraně povrchů před barvou, lakem nebo jinými nátěrovými hmotami a pomáhá vytvářet čisté a přesné okraje při malování. Šířka 30 mm představuje univerzální rozměr vhodný pro maskování hran, lišt, rámů, soklů, parapetů, okenních a dveřních prvků i dalších běžných ploch. Pásku lze využít také k dočasnému upevnění ochranných fólií nebo zakrývacích papírů při malířských a stavebních pracích. Krepovaný papírový nosič je pružný a dobře se přizpůsobuje rovným i mírně členitým povrchům. Pásku lze snadno odtrhnout rukou bez použití nůžek nebo nože, což urychluje práci při maskování. Lepicí vrstva typu Hot-melt zajišťuje rychlé přilnutí k běžným podkladům. Páska je určena zejména pro krátkodobé maskování a dočasné fixační práce. Teplotní odolnost je přibližně do 60 °C. Papírový povrch lze popisovat, takže pásku je možné využít také pro dočasné označování krabic, materiálů, pracovních ploch nebo jednotlivých dílů. Vlastnosti:• krepová maskovací lepicí páska• barva: žlutá• šířka: 30 mm• délka návinu: 50 m• vhodná pro malířské, lakýrnické a renovační práce• vhodná pro maskování hran, lišt, rámů, parapetů a dalších ploch• vhodná pro upevnění ochranných fólií a zakrývacích papírů• pružný krepovaný papírový nosič• snadno odtrhnutelná rukou• popisovatelný povrch• vhodná pro dočasné fixační a označovací práce• lepicí vrstva typu Hot-melt• maximální teplotní odolnost: přibližně 60 °C• balení: 1 ks Materiálové složení:• nosič: krepovaný papír (PAP)• lepicí vrstva: Hot-melt lepidlo Upozornění:Páska je určena především pro dočasné použití. Před aplikací musí být povrch čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a dalších nečistot. U čerstvě natřených, lakovaných, tapetovaných, plastových nebo jinak citlivých povrchů doporučujeme nejprve provést zkoušku na méně viditelném místě. Pásku odstraňujte po dokončení práce co nejdříve a nepřekračujte doporučenou teplotní odolnost přibližně 60 °C. Uchovávejte v suchém prostředí a chraňte před dlouhodobým působením přímého slunečního záření, vysokých teplot a vlhkosti, které mohou ovlivnit vlastnosti lepidla.