lepicí páska krepová 38mm/50m bílá do 80°C Solvent

» Gastro a obaly » Balení » Krepové lepicí pásky



Značka	WIMEX.
Kód zboží	911-02675380
Jednotka	ks
Balení	24

Kvalitní bílá krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Slouží k dočasnému zakrytí a ochraně povrchů, které nemají být zasaženy barvou, lakem nebo jiným nátěrovým materiálem, a pomáhá vytvářet čisté a přesné okraje.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska krepová 38mm/50m bílá do 80°C Solvent

Popis

Krepová maskovací lepicí páska 38 mm × 50 m, bílá, do 80 °C Kvalitní bílá krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Slouží k dočasnému zakrytí a ochraně povrchů, které nemají být zasaženy barvou, lakem nebo jiným nátěrovým materiálem, a pomáhá vytvářet čisté a přesné okraje. Šířka 38 mm poskytuje větší krycí plochu a je vhodná pro maskování širších hran, lišt, rámů, soklů, okenních a dveřních prvků i dalších větších ploch. Krepovaný papírový nosič je pružný a dobře se přizpůsobuje rovným i mírně členitým povrchům. Páska je opatřena lepicí vrstvou typu Solvent, která zajišťuje spolehlivou přilnavost při běžných malířských a lakýrnických pracích. Zvýšená teplotní odolnost do přibližně 80 °C umožňuje použití také při činnostech, kde může být páska krátkodobě vystavena vyšší teplotě. Papírový povrch lze popisovat, takže pásku je možné využít také pro dočasné označování krabic, pracovních ploch, dílů nebo materiálů. Krepovaný papír lze snadno odtrhnout rukou bez použití nůžek. Vlastnosti:• krepová maskovací lepicí páska• barva: bílá• šířka: 38 mm• délka návinu: 50 m• vhodná pro malířské, lakýrnické a renovační práce• vhodná pro maskování širších hran, lišt, rámů a dalších ploch• pružný krepovaný papírový nosič• snadné odtržení rukou• popisovatelný povrch• vhodná pro dočasné fixační a označovací práce• lepicí vrstva typu Solvent• maximální teplotní odolnost: přibližně 80 °C• balení: 1 ks Materiálové složení:• nosič: krepovaný papír (PAP)• lepicí vrstva: lepidlo typu Solvent Upozornění:Páska je určena především pro dočasné použití. Před aplikací musí být povrch čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a dalších nečistot. U čerstvě natřených, lakovaných, tapetovaných, plastových nebo jinak citlivých povrchů doporučujeme nejprve provést zkoušku na méně viditelném místě. Pásku odstraňujte po dokončení práce co nejdříve a nepřekračujte doporučenou teplotní odolnost přibližně 80 °C. Uchovávejte v suchém prostředí a chraňte před dlouhodobým působením přímého slunečního záření, vysokých teplot a vlhkosti, které mohou ovlivnit vlastnosti lepidla.