# Pattex® lepidlo montážní SuperFix 50g.

» Kancelář » Lepení » Speciální lepidla




| | |
|---|---|
| Značka | Pattex |
| Kód zboží | 168-081438722 |
| Jednotka | ks |
| Balení | 20 |

Univerzální disperzní lepidlo lepí stěnové i soklové lišty, dekorační a izolační panely, dlaždice a nástěnné štíty, kabelové kanály z PVC apod.

Dostupnost: Skladem

## Popis

Univerzální disperzní lepidlo lepí stěnové i soklové lišty, dekorační a izolační panely, dlaždice a nástěnné štíty, kabelové kanály z PVC apod. Vhodné pro plochy menšího rozsahu. Není vhodné k lepení PE, PP, teflonu, zrcadel apod. Alespoň jeden lepený povrch musí být savý. Vyhlazuje nerovnosti. Po vytvrzení přetíratelné. Báze: disperze. Aplikační teplota: od +10 °C do +40 °C. Otevřená doba: cca 15 minut. Doba tuhnutí: 48 hodin (při vrstvě 3 mm). Konečná pevnost: 5,0 - 6,0 N/mm2. barva: bílá nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky v interiéru lepí: polystyren, dřevo, kov, PVC, keramiku, sklo, dřevotřísku, korek a další materiály neobsahuje rozpouštědla spotřeba cca 300 g/m2 hustota: 1,32 - 1,42 g/cm3 teplotní odolnost: od -20 °C do +70 °C Záruční doba: 24 měsíců