Pritt Refill lepicí náplň 8,4mm/16m Permanent

» Kancelář » Lepení » Lepicí strojky



Značka	Pritt
Kód zboží	166-08359926
Jednotka	ks
Balení	10

Náhradní kazeta s permanentním lepidlem určená pro plnitelný lepicí roller Pritt. Umožňuje rychlé, čisté a přesné trvalé lepení bez kapání, rozmazávání a čekání na zaschnutí. Po spotřebování původní pásky se kazeta jednoduše vymění a aplikátor lze používat opakovaně.

Dostupnost: Skladem >10

Pritt Refill lepicí náplň 8,4mm/16m Permanent

Popis

Pritt Refill permanentní náplň do lepicího rolleru 8,4 mm × 16 m Náhradní kazeta s permanentním lepidlem určená pro plnitelný lepicí roller Pritt. Umožňuje rychlé, čisté a přesné trvalé lepení bez kapání, rozmazávání a čekání na zaschnutí. Po spotřebování původní pásky se kazeta jednoduše vymění a aplikátor lze používat opakovaně. Lepicí vrstva je nanesena na pevné polyesterové pásce a díky speciální struktuře se rovnoměrně přenáší na podklad. Permanentní lepidlo vytváří pevný spoj a je vhodné pro běžnou kancelářskou, školní i kreativní práci. Vhodné použití:• papír• karton a lepenka• fotografie• prezentační materiály• školní a kancelářské práce• kreativní a dekorační projekty Vlastnosti:• permanentní trvalé lepení• čistá a přesná aplikace• okamžitá přilnavost bez čekání na zaschnutí• rovnoměrné nanášení lepidla• pevná páska odolná proti přetržení• lepidlo nevysychá• bez rozpouštědel• výměnná kazeta pro opakovaně použitelný aplikátor Rozměr pásky:• šířka: 8,4 mm• délka: 16 m Materiálové složení:• nosná páska: silikonizovaný polyester• lepicí vrstva: lepidlo na akrylátové bázi• kazeta: plast• lepidlo neobsahuje rozpouštědla Použití:Náhradní kazetu vložte do kompatibilního plnitelného rolleru Pritt podle konstrukce aplikátoru. Lepený povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Roller lehce přitlačte k podkladu a plynulým tahem naneste požadované množství lepidla. Upozornění:Jedná se o náhradní náplň, nikoliv o kompletní lepicí strojek. Permanentní lepidlo vytváří trvalý spoj, proto doporučujeme před přilepením správně umístit lepený materiál. U citlivých, lakovaných nebo speciálně upravených povrchů je vhodné předem vyzkoušet přilnavost na méně viditelném místě. Skladujte v suchu při pokojové teplotě a chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Používejte pouze k určenému účelu.