Pritt Roller lepicí strojek 8,4mm/16m Non-Perm.

» Kancelář » Lepení » Lepicí strojky



Značka	Pritt
Kód zboží	166-08359947
Jednotka	ks
Balení	5

Plnitelný lepicí roller s nepermanentním lepidlem je určený pro čisté, rychlé a přesné lepení materiálů, které je potřeba později sejmout, přemístit nebo znovu přilepit. Je vhodný pro kancelářské, školní, domácí i kreativní použití.

Dostupnost: Skladem >10

Pritt Roller lepicí strojek 8,4mm/16m Non-Perm.

Popis

Pritt Refill nepermanentní lepicí roller 8,4 mm × 16 m Plnitelný lepicí roller s nepermanentním lepidlem je určený pro čisté, rychlé a přesné lepení materiálů, které je potřeba později sejmout, přemístit nebo znovu přilepit. Je vhodný pro kancelářské, školní, domácí i kreativní použití. Lepicí páska se speciální strukturou včelí plástve zajišťuje rovnoměrné nanášení lepidla a přesnou aplikaci. Přilepený papír nebo fotografii lze opakovaně sejmout a znovu nalepit, aniž by po správném použití zůstávaly viditelné stopy lepidla. Flexibilní aplikační špička se přizpůsobuje úhlu vedení rolleru a pomáhá udržovat plynulý kontakt s podkladem. Po spotřebování pásky lze kazetu jednoduše vyměnit za kompatibilní nepermanentní náplň Pritt, takže tělo aplikátoru lze používat opakovaně. Vhodné použití:• papír• karton a lepenka• fotografie• plakáty a prezentační materiály• syntetické materiály• sklo• kreativní a kancelářské práce Vlastnosti:• nepermanentní – odnímatelné a opakovaně přemístitelné lepení• čistá a přesná aplikace• okamžitá přilnavost bez čekání na zaschnutí• lepicí páska se strukturou včelí plástve• flexibilní aplikační špička• ochranný kryt aplikační části• vyměnitelná náplň• bez rozpouštědel Technické údaje:• šířka lepicí pásky: 8,4 mm• délka pásky: 16 m• typ lepení: nepermanentní• provedení: plnitelný lepicí strojek• barva lepicí vrstvy: transparentní Materiálové provedení:• nosná páska: pevný PET – polyesterový materiál• tělo aplikátoru: plast, u výrobku je uváděn podíl minimálně 50 % recyklovaného plastu• lepicí vrstva: nepermanentní lepidlo bez rozpouštědel Použití:Lepený povrch musí být čistý, suchý, rovný a zbavený prachu a mastnoty. Roller přiložte k materiálu přibližně pod úhlem 45°, lehce přitlačte a plynulým tahem naneste lepicí vrstvu. Poté přiložte lepený díl a mírně přitlačte. Upozornění:U nepermanentního provedení nanášejte lepidlo na materiál, který má být později sejmut nebo přemístěn. Lepidlo má silnější vazbu k povrchu, na který bylo naneseno jako první. U citlivých, lakovaných nebo speciálně upravených povrchů doporučujeme vhodnost předem vyzkoušet na méně viditelném místě. Skladujte v suchu při pokojové teplotě a chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Používejte pouze k určenému účelu.