Pritt Roller lepicí strojek 8,4mm Compact permanent

» Kancelář » Lepení » Lepicí strojky



Značka	Pritt
Kód zboží	166-082115766
Jednotka	ks
Balení	10

Kompaktní lepicí roller s permanentním lepidlem je určený pro rychlé, čisté a přesné trvalé lepení. Lepidlo se nanáší pomocí pásky v rovnoměrné vrstvě, takže není nutné čekat na zaschnutí a při práci nevznikají kapky ani rozmazané zbytky lepidla.

Dostupnost: Skladem

Pritt Roller lepicí strojek 8,4mm Compact permanent

Popis

Pritt Compact Roller permanentní 8,4 mm × 10 m Kompaktní lepicí roller s permanentním lepidlem je určený pro rychlé, čisté a přesné trvalé lepení. Lepidlo se nanáší pomocí pásky v rovnoměrné vrstvě, takže není nutné čekat na zaschnutí a při práci nevznikají kapky ani rozmazané zbytky lepidla. Díky praktickému tvaru se roller pohodlně drží a umožňuje přesné vedení po lepeném povrchu. Flexibilní aplikační špička pomáhá udržovat rovnoměrný kontakt s podkladem a zajišťuje plynulé nanášení lepicí vrstvy. Permanentní lepidlo vytváří pevný spoj vhodný pro běžné kancelářské, školní, domácí i kreativní použití. Vhodné použití:• papír• karton a lepenka• fotografie• prezentační materiály• kreativní a dekorační práce• další hladké a pevné povrchy vhodné k lepení Vlastnosti:• permanentní trvalé lepení• šířka lepicí pásky 8,4 mm• délka pásky 10 m• okamžitá přilnavost bez čekání na zaschnutí• čisté a přesné nanášení• rovnoměrná lepicí vrstva• flexibilní aplikační špička• kompaktní a ergonomické provedení• lepidlo bez rozpouštědel• jednorázové provedení bez výměnné náplně Materiálové složení:• nosná páska: PET – polyethylentereftalát• tělo aplikátoru: plast• lepicí vrstva: permanentní lepidlo bez rozpouštědel Použití:Lepený povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Aplikační špičku přiložte k podkladu, lehce přitlačte a plynulým tahem naneste požadované množství lepidla. Po nanesení přiložte druhý materiál a přitlačte. Upozornění:Permanentní lepidlo je určeno k vytvoření trvalého spoje, proto před přilepením doporučujeme správně umístit lepený materiál. U citlivých, lakovaných nebo speciálně upravených povrchů je vhodné předem vyzkoušet přilnavost na méně viditelném místě. Skladujte v suchu při pokojové teplotě a chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Používejte pouze k určenému účelu.